

# ALUMINIOS ACAV

SERIE V-94	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE SECCION 40 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 8A
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE C3

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 40 MM. Y DE HOJA DE 47 MM. SIN ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, OSCILOPARALELAS, DESLIZANTES ETC. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS Y HOJAS CURVAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE V-98	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE SECCION DE 45 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 9A
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE C5

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 45 MM. Y DE HOJA DE 52 MM. SIN ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, OSCILOPARALELAS, DESLIZANTES ETC. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS Y HOJAS CURVAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE P-50	
PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE SECCION DE 50 MM. COPLANADA	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	
ESTANQUEIDAD AL AGUA	
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 50 MM. Y DE HOJA DE 50 MM. SIN ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE PUERTAS DE CALLE. LA SECCION DE LA HOJA EN RECTA Y PUEDE AJUNQUILLARSE CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE PLEGABLE S-35	
VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO REPLEGABLE DE SECCION DE 40 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE A2 (mejorada)
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE ES (mejorada)
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE V1 (normal)

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 40 MM. Y DE HOJA DE 40 MM. SIN ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS Y PUERTAS PLEGABLES DE APERTURA INTERIOR O EXTERIOR. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE V-98 RPT-45	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE ROTURA DE PTE.TERMICO DE SECCION DE 45 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 9A
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE C3

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 45 MM. Y DE HOJA DE 52 MM. CON ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, OSCILOPARALELAS, DESLIZANTES ETC. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS Y HOJAS CURVAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE V-98 RPT-55	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE ROTURA DE PTE.TERMICO DE SECCION DE 55 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 9A
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE C3

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 55 MM. Y DE HOJA DE 62 MM. CON ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, OSCILOPARALELAS, DESLIZANTES ETC. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS Y HOJAS CURVAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE V-98 RPT-67	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE ROTURA DE PTE.TERMICO DE SECCION DE 67 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 9A
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE C4

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 67 MM. Y DE HOJA DE 72 MM. CON ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, OSCILOPARALELAS, DESLIZANTES ETC. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS Y HOJAS CURVAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.

SERIE SM-65	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE ROTURA DE PTE.TERMICO DE HOJA OCULTA DE SECCION DE 65 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE 7A
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE B3

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 65 MM. Y DE HOJA DE 65 MM. CON ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, DESLIZANTES ETC. LA SECCION DE LA HOJA ES PLANA Y QUEDA OCULTA POR LA CARA EXTERIOR CON EL MARCO.

SERIE SM-85 RPT	
VENTANA Y PUERTA ABISAGRADA DE ALUMINIO DE ROTURA DE PTE.TERMICO DE SECCION DE 85 MM.	
ENSAYO	Ventana 2 hojas oscilovatientes de 1230 x 1480 con vidrio 4+12+4 mm.
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA	CLASE E1200
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	CLASE 5

SERIE ABISAGRADA DE CANAL EUROPEO DE SECCION DE MARCO DE 85 MM. Y DE HOJA DE 92 MM. CON ROTURA DE PTE.TERMICO, PARA CONFECCION DE VENTANAS, ABATIBLES, OSCILOVATIENTES, OSCILOPARALELAS, DESLIZANTES ETC. SE DISPONE DE HOJAS PLANAS, AJUNQUILLADAS CON JUNQUILLOS RECTOS O REDONDEADOS.